

Steckschlüsseinsatz · Sechskant *HINOX*

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 12 mm



- **Edelstahl:**
 - Wesentlich längere Standzeiten
 - Witterungsbeständiger Einsatz im Außenbereich
 - Made In Germany
- **Sicher:**
 - Bis zu **20 % höhere Drehmoment-Werte** im HINOX®-Programm (Statische Belastung)
Edelstahl liefert bei gleicher Härte höhere Festigkeitswerte als Standard-Material (31 CrV 3)
Höhere Sicherheit in der Anwendung / geringere Verletzungsgefahr
- **Hochwertig:**
 - Bis zu **dreifach höhere Lebensdauer** im dynamischen Dauerlast-Vergleich
- **Umweltbewusst:**
 - **Umweltfreundliche Herstellung:** ohne Oberflächenbeschichtung.
Keine allergischen Reaktionen durch chemische Beschichtungen

Abmessungen / Länge	25 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Artikelnummer	850 X-12
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	17 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	15 mm
EAN-No.	4000896121588
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant <i>HINOX</i>
Netto-Gewicht (g)	22 g
Netzstecker	Keine Stecker
Rändelung	Mit Rändelung

Produktdatenblatt
850 X-12 EAN-No. 4000896**121588**



Schlüsselweite (s1)	12 mm
Tiefe	9,3 mm