

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 14 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 14 mm
- Abmessungen / Länge: 29,5 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 19,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 17,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,03 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	29,5 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880-14
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	19,5 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	17,5 mm
EAN-No.	4000896038947
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	31 g

Produktdatenblatt
880-14 EAN-No. 4000896**038947**



Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	14 mm
Tiefe	11,7 mm