

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 15 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 15 mm
- Abmessungen / Länge: 29.5 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20,9 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 18 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,04 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	29.5 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880-15
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	20,9 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	18 mm
EAN-No.	4000896038954
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	35 g

Produktdatenblatt

880-15

EAN-No. 4000896038954



Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	15 mm
Tiefe	11,7 mm