

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 19 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 31,5 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 25,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 19,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,05 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	31,5 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880-19
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	25,8 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	19,5 mm
EAN-No.	4000896039005
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	51 g

Produktdatenblatt

880-19

EAN-No. 4000896039005



Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	19 mm
Tiefe	13,5 mm