

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 7 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 7 mm
- Abmessungen / Länge: 24 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 10,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 17 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,02 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	24 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880-7
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	10,5 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	17 mm
EAN-No.	4000896039111
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	18 g

Produktdatenblatt

880-7

EAN-No. 4000896039111



Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	7 mm
Tiefe	6,2 mm