

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen Sechskant Profil · 11 mm



- **Anwendung:**
Für die Bremssattel-Verschraubung an
MERCEDES-BENZ ML-Klasse, Typ 166, Bj. 2011 →
FORD Mondeo Bj. 2014 →, C-Max, S-Max und Galaxy Bj. 2015 →
Kontrollierter Schraubanzug mit Drehmomentschlüssel z.B. HAZET 6110-1CT
- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 11 mm
- Abmessungen / Länge: 87.5 mm
- Länge I1: 60 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,09 kg
- Für Handbetätigung
- **Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?**
 - Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
 - Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
 - Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
 - Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
 - Höheres Drehmoment
 - Optimierter Korrosionsschutz

Produktdatenblatt

8801-11 EAN-No. 4000896**166299**



Abmessungen / Länge	87.5 mm
Abtrieb	Innen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	8801-11
Baulänge	Kurze Ausführung
EAN-No.	4000896166299
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Länge l1	60 mm
Länge l2	87,5 mm
Netto-Gewicht (g)	90 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	11 mm