Produktdatenblatt
8801-5 EAN-No. 4000896**039388**

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen Sechskant Profil · 5 mm

- **Anwendung:**
  Verschraubung Kühlmittelpumpe (Wasserpumpe *s* 5 mm)
- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 5 mm
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Länge l1: 33,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,03 kg
- Für Handbetätigung

Mit abgesetzter Klinge

- **Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?**
- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Höheres Drehmoment
- Optimierter Korrosionsschutz

Abmessungen / Länge	60 mm
Abtrieb	Innen Sechskant Profil

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY

Produktdatenblatt

8801-5 EAN-No. 4000896**039388**

Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	8801-5
Baulänge	Kurze Ausführung
EAN-No.	4000896039388
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Länge l1	33,5 mm
Länge l2	60 mm
Netto-Gewicht (g)	34 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	5 mm