

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen Sechskant Profil · 6 mm



- **Anwendung:**
Verschraubung Kühlmittelpumpe (Wasserpumpe s 6 mm)
- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TiN beschichtet
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 6 mm
- Abmessungen / Länge: 65 mm
- Länge l1: 38,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,04 kg
- Für Handbetätigung
- **Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?**
 - Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
 - Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienschraubungen in Industrie und Handwerk
 - Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
 - Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
 - Höheres Drehmoment
 - Optimierter Korrosionsschutz

Abmessungen / Länge

65 mm

Abtrieb

Innen Sechskant Profil

Produktdatenblatt

8801-6

EAN-No. 4000896039395



Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	8801-6
Baulänge	Kurze Ausführung
EAN-No.	4000896039395
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz
Länge l1	38,5 mm
Länge l2	65 mm
Netto-Gewicht (g)	37 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	6 mm