

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen Sechskant Profil · 7 mm



- **Anwendung:**
Betätigung der Bremssattelverschraubung (hinten) an **VW** Golf 7, Tiguan 2, Touran 2, Passat B 8, Golf Sportsvan, T-Roc
- Extrakurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TiN beschichtet
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 7 mm
- Abmessungen / Länge: 43.5 mm
- Länge l1: 17 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,04 kg
- Für Handbetätigung
- **Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?**
 - Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
 - Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienschraubungen in Industrie und Handwerk
 - Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
 - Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
 - Höheres Drehmoment
 - Optimierter Korrosionsschutz

Abmessungen / Länge

43.5 mm

Abtrieb

Innen Sechskant Profil

Produktdatenblatt

8801 K-7

EAN-No. 4000896053629



Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	8801 K-7
Baulänge	Extrakurze Ausführung
EAN-No.	4000896053629
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz
Länge l1	17 mm
Länge l2	43,5 mm
Netto-Gewicht (g)	43 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	7 mm