

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Kreuzschlitz Profil PH · PH3



- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TiN beschichtet
- Spitze ISO 8764-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: · PH3
- Abmessungen / Länge: 55 mm
- Länge l1: 28,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,05 kg
- Für Handbetätigung
- **Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?**
- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Höheres Drehmoment
- Optimierter Korrosionsschutz

Abmessungen / Länge	55 mm
Abtrieb	Kreuzschlitz Profil PH
Abtriebsgröße	PH3
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)

Produktdatenblatt

8806-PH 3

EAN-No. 4000896039869



Artikelnummer	8806-PH 3
Baulänge	Kurze Ausführung
EAN-No.	4000896039869
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz
Länge l1	28,5 mm
Länge l2	55 mm
Netto-Gewicht (g)	47 g
Rändelung	Mit Rändelung