

Zündkerzen Steckschlüsseinsatz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 16 mm · $\frac{5}{8}$ "



- **Anwendung:**
 - **Zündkerzenwechsel** (s 16 mm = $\frac{5}{8}$ ")
- Kronenfeder vermindert Gefahr der Isolatorbeschädigung
- **Kronenfeder** als Haltemechanismus
- Lange Ausführung
- Amerikanische Maße
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 16 mm · $\frac{5}{8}$ "
- Abmessungen / Länge: 64 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 21,6 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 21,6 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,1 kg
- Für Handbetätigung
- Rostfrei und wärmeunempfindlich
- Größtmöglicher Freiraum des Keramik-Isolators
- 6 Federelemente – sicherer Halt der Zündkerzen
- Dämpfung der Querbewegungen

Abmessungen / Länge	64 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Amerikanische Maße	Amerikanische Maße
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 A KF
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	21,6 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	21,6 mm
EAN-No.	4000896040131
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung

Produktdatenblatt

880 A KF

EAN-No. 4000896**040131**



Kurztext	Zündkerzen Steckschlüsseinsatz
Netto-Gewicht (g)	103 g
Schlüsselweite (s1)	16 mm
Schlüsselweite s (Zoll)	$\frac{5}{8}$
Tiefe	10 mm