

### Steckschlüsseinsatz · TORX®

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen TORX® Profil · E12



- **Anwendung:**
  - z.B. Getriebe Verschraubungen (für Außen TORX® Schrauben)
- Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E12
- Abmessungen / Länge: 46 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 16 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,06 kg
- Für Handbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	46 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen TORX® Profil
<b>Abtriebsgröße</b>	E12
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	880 G-E 12
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	16 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	19 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896040551
<b>Gelenk / gebogene Form</b>	Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Steckschlüsseinsatz · TORX®
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	59 g

# Produktdatenblatt

**880 G-E 12** EAN-No. 4000896**040551**



TORX Abtrieb 1 mm

11,17 mm