

Steckschlüsseinsatz · TORX®

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen TORX® Profil · E14



- **Anwendung:**
z.B. Getriebe Verschraubungen (für Außen TORX® Schrauben)
- Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E14
- Abmessungen / Länge: 48 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 17,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,06 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	48 mm
Abtrieb	Außen TORX® Profil
Abtriebsgröße	E14
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 G-E 14
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	17,8 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	19 mm
EAN-No.	4000896040575
Gelenk / gebogene Form	Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung

Produktdatenblatt

880 G-E 14

EAN-No. 4000896**040575**



Kurztext	Steckschlüsseinsatz · TORX®
Netto-Gewicht (g)	63 g
TORX Abtrieb 1 mm	12,90 mm