

Gelenk Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · 16 mm



- **Anwendung:**
Betätigung der Getriebeverschraubung (Doppelsechskant Schrauben) an **AUDI** Fahrzeugen Bj. 2008 → z.B. A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7
- Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 16 mm
- Abmessungen / Länge: 45.8 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 22 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	45.8 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 G-Z 16
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Kugelsicherung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	22 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	19 mm
EAN-No.	4000896203734
Gelenk / gebogene Form	Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung

Produktdatenblatt
880 G-Z 16 EAN-No. 4000896**203734**



Kurztext	Gelenk Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant
Schlüsselweite (s1)	16 mm
Tiefe	10 mm