

### Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 20.8 mm ·  $13/16$  "



- **Anwendung:**
  - **Zündkerzenwechsel** (s 20,8 mm =  $13/16$  " )
- Kronenfeder vermindert Gefahr der Isolatorbeschädigung
- **Kronenfeder** als Haltemechanismus
- Lange Ausführung
- Amerikanische Maße
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 20,8 mm ·  $13/16$  "
- Abmessungen / Länge: 64 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,12 kg
- Für Handbetätigung
- Rostfrei und wärmeunempfindlich
- Größtmöglicher Freiraum des Keramik-Isolators
- 6 Federelemente – sicherer Halt der Zündkerzen
- Dämpfung der Querbewegungen

<b>Abmessungen / Länge</b>	64 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant Profil
<b>Amerikanische Maße</b>	Amerikanische Maße
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	880 KF
<b>Baulänge</b>	Lange Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	27,4 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	25 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896040674
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung

# Produktdatenblatt

## 880 KF

EAN-No. 4000896040674



<b>Kurztext</b>	Zündkerzen Steckschlüsseinsatz
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	116 g
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	20,8 mm
<b>Schlüsselweite s (Zoll)</b>	$\frac{13}{16}$
<b>Tiefe</b>	10 mm