

### Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 14 mm



- Kurze Ausführung
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 14 mm
- Abmessungen / Länge: 45.5 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 23,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 23 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen / Länge         | 45.5 mm                         |
| Abtrieb                     | Außen Sechskant-Traktionsprofil |
| Antrieb                     | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)  |
| Artikelnummer               | 880 KV-14                       |
| Baulänge                    | Kurze Ausführung                |
| Durchmesser d1 (am Abtrieb) | 23,5 mm                         |
| Durchmesser d2 (am Antrieb) | 23 mm                           |
| EAN-No.                     | 4000896231881                   |
| Hand-/Maschinenbetätigung   | Für Handbetätigung              |
| Kurztext                    | Steckschlüsseinsatz · Sechskant |
| Schlüsselweite (s1)         | 14 mm                           |
| Schutzisolierung            | Schutzisolierung bis 1000V      |
| Tiefe                       | 11,8 mm                         |