

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 20 mm



- Kurze Ausführung
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 20 mm
- Abmessungen / Länge: 47.5 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 31 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 23 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	47.5 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 KV-20
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	31 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	23 mm
EAN-No.	4000896231935
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Schlüsselweite (s1)	20 mm
Schutzisolierung	Schutzisolierung bis 1000V
Tiefe	13,7 mm