

### Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 7 mm



- Kurze Ausführung
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 7 mm
- Abmessungen / Länge: 40 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 15 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 23 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	40 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant-Traktionsprofil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	880 KV-7
<b>Baulänge</b>	Kurze Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	15 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	23 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896231966
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	7 mm
<b>Schutzisolierung</b>	Schutzisolierung bis 1000V
<b>Tiefe</b>	6,5 mm