

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 8 mm



- Kurze Ausführung
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 8 mm
- Abmessungen / Länge: 40 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 16 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 23 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	40 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 KV-8
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	16 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	23 mm
EAN-No.	4000896231973
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Schlüsselweite (s1)	8 mm
Schutzisolierung	Schutzisolierung bis 1000V
Tiefe	6,5 mm