

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 15 mm



- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 15 mm
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 19,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,08 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	60 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 LG-15
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	20,8 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	19,5 mm
EAN-No.	4000896040766
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Produktdatenblatt
880 LG-15 EAN-No. 4000896**040766**



Netto-Gewicht (g)	76 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	15 mm
Tiefe	15 mm