

### Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 19 mm



- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 66 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 25,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 20 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,11 kg
- Für Handbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	66 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant-Traktionsprofil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	880 LG-19
<b>Baulänge</b>	Lange Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	25,5 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	20 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896040803
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Steckschlüsseinsatz · Sechskant

# Produktdatenblatt

## 880 LG-19

EAN-No. 4000896040803



---

Netto-Gewicht (g)	111 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	19 mm
Tiefe	20 mm