

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 22 mm



- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 22 mm
- Abmessungen / Länge: 70 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 29,6 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 21 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,14 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	70 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 LG-22
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	29,6 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	21 mm
EAN-No.	4000896040841
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Produktdatenblatt
880 LG-22 EAN-No. 4000896**040841**



Netto-Gewicht (g)	144 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	22 mm
Tiefe	22 mm