

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 18 mm



- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 18 mm
- Abmessungen / Länge: 32 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 26,3 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 22 mm
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	32 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 S-18
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	26,3 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	22 mm
EAN-No.	4000896041114
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Schlüsselweite (s1)	18 mm
Tiefe	14 mm