

### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 19 mm



- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 32 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27,7 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 22 mm
- Für Maschinenbetätigung

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen / Länge         | 32 mm                                                                     |
| Abtrieb                     | Außen Sechskant-Traktionsprofil                                           |
| Antrieb                     | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)                                            |
| Artikelnummer               | 880 S-19                                                                  |
| Ausführung Antrieb/Abtrieb  | Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring |
| Durchmesser d1 (am Abtrieb) | 27,7 mm                                                                   |
| Durchmesser d2 (am Antrieb) | 22 mm                                                                     |
| EAN-No.                     | 4000896041138                                                             |
| Hand-/Maschinenbetätigung   | Für Maschinenbetätigung                                                   |
| Kurztext                    | Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant               |
| Schlüsselweite (s1)         | 19 mm                                                                     |
| Tiefe                       | 14 mm                                                                     |