

### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · TORX®

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen TORX® Profil · E10



- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E10
- Abmessungen / Länge: 28 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 14 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,03 kg
- Für Maschinenbetätigung

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen / Länge         | 28 mm                                                                     |
| Abtrieb                     | Außen TORX® Profil                                                        |
| Abtriebsgröße               | E10                                                                       |
| Antrieb                     | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)                                            |
| Artikelnummer               | 880 S-E 10                                                                |
| Ausführung Antrieb/Abtrieb  | Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring |
| Durchmesser d1 (am Abtrieb) | 14 mm                                                                     |
| Durchmesser d2 (am Antrieb) | 19 mm                                                                     |
| EAN-No.                     | 4000896041237                                                             |
| Hand-/Maschinenbetätigung   | Für Maschinenbetätigung                                                   |

# Produktdatenblatt

## 880 S-E 10

EAN-No. 4000896041237



|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Kurztext          | Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · TORX® |
| Netto-Gewicht (g) | 33 g                                                    |
| TORX Abtrieb 1 mm | 9,42 mm                                                 |