

### Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 16 mm



- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 16 mm
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 21,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 18,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,08 kg
- Für Handbetätigung

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Abmessungen / Länge</b>         | 60 mm                                  |
| <b>Abtrieb</b>                     | Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil |
| <b>Antrieb</b>                     | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)         |
| <b>Artikelnummer</b>               | 880 TZ-16                              |
| <b>Baulänge</b>                    | Lange Ausführung                       |
| <b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b> | 21,8 mm                                |
| <b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b> | 18,5 mm                                |
| <b>EAN-No.</b>                     | 4000896041718                          |
| <b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>   | Für Handbetätigung                     |
| <b>Kurztext</b>                    | Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant  |

# Produktdatenblatt

## 880 TZ-16

EAN-No. 4000896041718



---

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Netto-Gewicht (g)   | 78 g          |
| Rändelung           | Mit Rändelung |
| Schlüsselweite (s1) | 16 mm         |
| Tiefe               | 16 mm         |