

Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 18 mm



- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 18 mm
- Abmessungen / Länge: 66 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 24,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 20 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,11 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	66 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 TZ-18
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	24,4 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	20 mm
EAN-No.	4000896041749
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Produktdatenblatt

880 TZ-18

EAN-No. 4000896041749



Netto-Gewicht (g)	107 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	18 mm
Tiefe	20 mm