

### Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 19 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 31.5 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 25,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 19,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,05 kg
- Für Handbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	31.5 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	880 Z-19
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	25,8 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	19,5 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896041947
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	48 g

# Produktdatenblatt

## 880 Z-19

EAN-No. 4000896041947



---

<b>Rändelung</b>	Mit Rändelung
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	19 mm
<b>Tiefe</b>	13,5 mm