

Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 20 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 20 mm
- Abmessungen / Länge: 31.5 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 26,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 20 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,05 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	31.5 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 Z-20
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	26,8 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	20 mm
EAN-No.	4000896041954
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant
Netto-Gewicht (g)	51 g

Produktdatenblatt

880 Z-20

EAN-No. 4000896041954



Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	20 mm
Tiefe	13,5 mm