

Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 22 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 22 mm
- Abmessungen / Länge: 34 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 29,6 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 23,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,07 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	34 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 Z-22
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	29,6 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	23,5 mm
EAN-No.	4000896041978
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant
Netto-Gewicht (g)	75 g

Produktdatenblatt

880 Z-22 EAN-No. 4000896**041978**



Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	22 mm
Tiefe	15,5 mm