

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 16 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 16 mm
- Abmessungen / Länge: 38 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 22,7 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 23,6 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,07 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	38 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900-16
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	22,7 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	23,6 mm
EAN-No.	4000896042777
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	70 g

Produktdatenblatt

900-16

EAN-No. 4000896042777



Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	16 mm
Tiefe	12,2 mm