

### Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 17 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 17 mm
- Abmessungen / Länge: 38 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 24,1 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 22 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,06 kg
- Für Handbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	38 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant-Traktionsprofil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	900-17
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	24,1 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	22 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896042784
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	63 g

# Produktdatenblatt

**900-17** EAN-No. 4000896**042784**



---

<b>Rändelung</b>	Mit Rändelung
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	17 mm
<b>Tiefe</b>	12,7 mm