

Sicherheits Kupplung



- Passend für alle Luftanschluss-Nippel
- Außengewinde (AG) 12,91 mm / 1/4"
- Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
- Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
- Sicherheitskupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
- Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
- Einhandbedienung
- Geringer Kraftaufwand beim An- und Abkuppeln
- Entfallen von lauten Knallgeräuschen beim Kupplungsvorgang
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Messing, vernickelt
- Luftanschluss Auslass: Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
- Oberfläche: vernickelt
- Netto-Gewicht (kg): 0,13 kg
- Temperaturbereich: -15°C – 80°C

Artikelnummer	9000-050
EAN-No.	4000896195275
Kurztext	Sicherheits Kupplung
Luftanschluss Auslass	Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
Netto-Gewicht (g)	129 g
max. Temperatur (°C)	80 °C
max. Temperatur (°F)	176 °F
max. Temperatur Kelvin (K)	353,15 K
min. Temperatur (°C)	-15 °C
min. Temperatur (°F)	5 °F
min. Temperatur Kelvin (K)	258,15 K