

Sicherheits Kupplung



- Für Luftanschluss-Nippel 10 mm
- Für große 12,5 mm (1/2 Zoll)-Leitungen
- Luftanschlussgewinde (IG) 20,95 mm (1/2")
- Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
- Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
- Sicherheitskupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
- Arbeitsbereich: 0 – 50 bar
- Einhandbedienung
- Geringer Kraftaufwand beim An- und Abkuppeln
- Entfallen von lauten Knallgeräuschen beim Kupplungsvorgang
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Gehärteter Stahl, verzinkt
- Luftanschluss Auslass: Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
- Oberfläche: vernickelt
- Temperaturbereich: -10°C – 60°C

Artikelnummer	9000-062
EAN-No.	4000896218936
Kurztext	Sicherheits Kupplung
Luftanschluss Auslass	Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
max. Temperatur (°C)	60 °C
max. Temperatur (°F)	140 °F
max. Temperatur Kelvin (K)	333,15 K
min. Temperatur (°C)	-10 °C
min. Temperatur (°F)	14 °F
min. Temperatur Kelvin (K)	263,15 K