

Schlag-, Maschinenschrauber Gelenkstück

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)



- Schwenkwinkel 25°
- Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: brüniert, geölt
- DIN 3121
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 69 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,21 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	69 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	9006 S
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
EAN-No.	4000896043170
Gelenk / gebogene Form	Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Gelenkstück
Netto-Gewicht (g)	210 g