

Zündkerzen Steckschlüsseinsatz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 20.8 mm · $13/16$ "



- **Anwendung:**
Zündkerzenwechsel
- Kronenfeder vermindert Gefahr der Isolatorbeschädigung
- **Kronenfeder** als Haltemechanismus
- Amerikanische Maße
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 20,8 mm · $13/16$ "
- Abmessungen / Länge: 71 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,12 kg
- Für Handbetätigung
- Rostfrei und wärmeunempfindlich
- Größtmöglicher Freiraum des Keramik-Isolators
- 6 Federelemente – sicherer Halt der Zündkerzen
- Dämpfung der Querbewegungen

Abmessungen / Länge	71 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Amerikanische Maße	Amerikanische Maße
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)

Produktdatenblatt

900 KF

EAN-No. 4000896043859



Artikelnummer	900 KF
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	27,4 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	25 mm
EAN-No.	4000896043859
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Zündkerzen Steckschlüsseinsatz
Netto-Gewicht (g)	118 g
Schlüsselweite (s1)	20,8 mm
Schlüsselweite s (Zoll)	$\frac{13}{16}$
Tiefe	10 mm