

Steckschlüsseinsatz · Sechskant · schutzisoliert

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 11 mm



- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 11 mm
- Abmessungen / Länge: 54 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 27 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	54 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 KV-11
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	20,5 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	27 mm
EAN-No.	4000896232024
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant · schutzisoliert
Schlüsselweite (s1)	11 mm
Schutzisolierung	Schutzisolierung bis 1000V
Tiefe	10,8 mm