

### Steckschlüsseinsatz · Sechskant · schutzisoliert

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 26 mm



- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 26 mm
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 39 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 27 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	60 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant-Traktionsprofil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	900 KV-26
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	39 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	27 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896232154
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Steckschlüsseinsatz · Sechskant · schutzisoliert
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	26 mm
<b>Schutzisolierung</b>	Schutzisolierung bis 1000V
<b>Tiefe</b>	17,8 mm