

### Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 24 mm



- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 24 mm
- Abmessungen / Länge: 85 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32,6 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 27,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,23 kg
- Für Handbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	85 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant-Traktionsprofil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	900 LG-24
<b>Baulänge</b>	Lange Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	32,6 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	27,5 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896043989
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Steckschlüsseinsatz · Sechskant

# Produktdatenblatt

**900 LG-24** EAN-No. 4000896**043989**



---

<b>Netto-Gewicht (g)</b>	226 g
<b>Rändelung</b>	Mit Rändelung
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	24 mm
<b>Tiefe</b>	25 mm