

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 30 mm



- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 30 mm
- Abmessungen / Länge: 85 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 40,1 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 33 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,32 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	85 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 LG-30
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	40,1 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	33 mm
EAN-No.	4000896044016
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Produktdatenblatt
900 LG-30 EAN-No. 4000896**044016**



Netto-Gewicht (g)	324 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	30 mm
Tiefe	31 mm