

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 14 mm



- Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 14 mm
- Abmessungen / Länge: 38 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 22,1 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,09 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	38 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 S-14
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	22,1 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	25 mm
EAN-No.	4000896044177
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Produktdatenblatt

900 S-14 EAN-No. 4000896**044177**



Netto-Gewicht (g)	86 g
Schlüsselweite (s1)	14 mm
Tiefe	10 mm