

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 32 mm



- Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 32 mm
- Abmessungen / Länge: 50 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 44 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,18 kg
- Für Maschinenbetätigung

Außerhalb der DIN-Reihe

Abmessungen / Länge	50 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 S-32
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	44 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	30 mm
EAN-No.	4000896073184
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Produktdatenblatt

900 S-32 EAN-No. 4000896**073184**



Netto-Gewicht (g)	178 g
Schlüsselweite (s1)	32 mm
Tiefe	23 mm