

### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · TORX®

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen TORX® Profil · E20



- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E20
- Abmessungen / Länge: 38 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 24,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,12 kg
- Für Maschinenbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	38 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen TORX® Profil
<b>Abtriebsgröße</b>	E20
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	900 S-E 20
<b>Ausführung Antrieb/Abtrieb</b>	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	24,5 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	30 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896044641
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Maschinenbetätigung

# Produktdatenblatt

## 900 S-E 20

EAN-No. 4000896044641



<b>Kurztext</b>	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · TORX®
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	122 g
<b>TORX Antrieb 1 mm</b>	18,49 mm