

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · TORX®

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen TORX® Profil · E24



- Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E24
- Abmessungen / Länge: 41.2 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,15 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	41.2 mm
Abtrieb	Außen TORX® Profil
Abtriebsgröße	E24
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 S-E 24
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	30 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	30 mm
EAN-No.	4000896044665
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung

Produktdatenblatt

900 S-E 24

EAN-No. 4000896044665



Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · TORX®
Netto-Gewicht (g)	148 g
TORX Abtrieb 1 mm	22,16 mm