

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 13 mm



- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 13 mm
- Abmessungen / Länge: 85 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,22 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	85 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 S Lg-13
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	20,8 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	25 mm
EAN-No.	4000896044764
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung

Produktdatenblatt

900 S Lg-13

EAN-No. 4000896044764



Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	221 g
Schlüsselweite (s1)	13 mm
Tiefe	13 mm