

### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 15 mm



- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 15 mm
- Abmessungen / Länge: 85 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 23,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,24 kg
- Für Maschinenbetätigung

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Abmessungen / Länge</b>         | 85 mm   |
| <b>Abtrieb</b>                     | Außen Sechskant-Traktionsprofil   |
| <b>Antrieb</b>                     | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)  |
| <b>Artikelnummer</b>               | 900 S Lg-15   |
| <b>Ausführung Antrieb/Abtrieb</b>  | Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring |
| <b>Baulänge</b>                    | Lange Ausführung  |
| <b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b> | 23,5 mm   |
| <b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b> | 30 mm   |
| <b>EAN-No.</b>                     | 4000896104277   |
| <b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>   | Für Maschinenbetätigung   |

# Produktdatenblatt

## 900 S Lg-15

EAN-No. 4000896104277



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Kurztext</b>            | Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant |
| <b>Netto-Gewicht (g)</b>   | 240 g   |
| <b>Schlüsselweite (s1)</b> | 15 mm   |
| <b>Tiefe</b>               | 18 mm   |