

### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 18 mm



- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 18 mm
- Abmessungen / Länge: 85 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,31 kg
- Für Maschinenbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	85 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant-Traktionsprofil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	900 S Lg-18
<b>Ausführung Antrieb/Abtrieb</b>	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
<b>Baulänge</b>	Lange Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	27,5 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	30 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896044825
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Maschinenbetätigung

# Produktdatenblatt

## 900 S Lg-18

EAN-No. 4000896044825



<b>Kurztext</b>	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	307 g
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	18 mm
<b>Tiefe</b>	19 mm