

### Steckschlüsseinsatz FORD Radverschraubung

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 18 x 20 mm



- **Lösewerkzeug**, beidseitig verwendbar u.a. für  
**FORD** Modelle B-Max · C-Max · EcoSport · Fiesta · Focus · Grand C-Max · KA · Kuga · Mondeo · Puma · Ranger · Tourneo · Transit  
**Volvo** V40 · C30
- s 18 mm (=d1) für die Anwendung bei fehlender Chromabdeckung  
s 20 mm (=d2) für die Anwendung bei beschädigter / deformierter Chromabdeckung
- Lösewerkzeug beidseitig verwendbar für **FORD** Modelle
- Bei fehlender oder deformierter Chromabdeckung kann die Radmutter nicht mehr mit Standard Steckschlüsseinsatz betätigt werden
- Lösung: Zwei Doppel-Steckschlüsseinsätze statt vier einzelne Steckschlüssel
- Betätigung mit 917S-3
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Vierkant nach DIN 3120
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 18 x 20 mm
- Abmessungen / Länge: 50 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 29 mm
- Für Maschinenbetätigung

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Abmessungen / Länge         | 50 mm                            |
| Abtrieb                     | Außen Sechskant-Traktionsprofil  |
| Antrieb                     | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) |
| Artikelnummer               | 900 S Lg-18 x 20                 |
| Durchmesser d1 (am Abtrieb) | 27,5 mm                          |
| Durchmesser d2 (am Antrieb) | 29 mm                            |
| EAN-No.                     | 4000896241934                    |
| Hand-/Maschinenbetätigung   | Für Maschinenbetätigung          |

# Produktdatenblatt

## 900 S Lg-18 x 20

EAN-No. 4000896241934



|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Kurztext            | Steckschlüsseinsatz FORD Radverschraubung |
| Schlüsselweite (s1) | 18 mm                                     |
| Schlüsselweite (s2) | 20 mm                                     |
| Tiefe               | 17 mm                                     |