

### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 19 mm



- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 85 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,3 kg
- Für Maschinenbetätigung

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen / Länge         | 85 mm                                                                     |
| Abtrieb                     | Außen Sechskant-Traktionsprofil                                           |
| Antrieb                     | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)                                          |
| Artikelnummer               | 900 S Lg-19                                                               |
| Ausführung Antrieb/Abtrieb  | Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring |
| Baulänge                    | Lange Ausführung                                                          |
| Durchmesser d1 (am Abtrieb) | 28,8 mm                                                                   |
| Durchmesser d2 (am Antrieb) | 30 mm                                                                     |
| EAN-No.                     | 4000896044849                                                             |
| Hand-/Maschinenbetätigung   | Für Maschinenbetätigung                                                   |

# Produktdatenblatt

## 900 S Lg-19

EAN-No. 4000896044849



|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kurztext            | Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant |
| Netto-Gewicht (g)   | 297 g                                                       |
| Schlüsselweite (s1) | 19 mm                                                       |
| Tiefe               | 19,5 mm                                                     |