

Steckschlüsseinsatz FORD Radverschraubung

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 20 x 22 mm



- **Lösewerkzeug**, beidseitig verwendbar u.a. für **FORD** Modelle S-Max · Galaxy · Transit · Tourneo Connect · Tourneo Custom · Mustang
- ≤ 20 mm ($=d1$) für die Anwendung bei fehlender Chromabdeckung
 ≤ 22 mm ($=d2$) für die Anwendung bei beschädigter / deformierter Chromabdeckung
- Lösewerkzeug beidseitig verwendbar für **FORD** Modelle
- Bei fehlender oder deformierter Chromabdeckung kann die Radmutter nicht mehr mit Standard Steckschlüsseinsatz betätigt werden
- Lösung: Zwei Doppel-Steckschlüsseinsätze statt vier einzelne Steckschlüssel
- Betätigung mit 917S-3
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Vierkant nach DIN 3120
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 20 x 22 mm
- Abmessungen / Länge: 53 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 29 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 32,5 mm
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	53 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 S Lg-20 x 22
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	29 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	32,5 mm
EAN-No.	4000896246236
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz FORD Radverschraubung
Schlüsselweite (s1)	20 mm

Produktdatenblatt

900 S Lg-20 x 22

EAN-No. 4000896246236



Schlüsselweite (s2)	22 mm
Tiefe	17 mm